

Bruksanvisning

HØYTTALERSTATIV FOR KLASSEROM EKSTRA STØDIG

HST6

Artikkelnr. 1589

Høytalerstativet er ekstra stødig, slik at det gjerne kan benyttes i klasserom. Det er beregnet for bruk sammen med AudioLink høytalere.

HST6 er beregnet for bruk inntil vegg.



Dok. nr.: 5868A
Dato: 2018-09-25

Virkemåte

Høytalerstativet er beregnet for AudioLink høyttalere, f.eks. HT4. Den rette siden på bunnplata legges inntil en vegg.

Innhold

Høytalerstativet består av en tung bunnplata og en teleskopstang med feste for høyttaler.

**Montering**

Dersom en ønsker å ha ledningen inni stanga, tre den gjennom stanga og legg ledningen ut av hullet i festet for teleskopstanga.



Skru deretter teleskopstanga forsiktig ned i festet på bunnplata.


Løsne festet for høyttaleren og skru det fast til høyttaleren som vist på bildet. Skru det fast med 7/32 innvendig sekskantnøkkel.



Skru deretter fast festet til teleskopstanga med stor stjernetrekker. Da kan en også tilte vinkelen på høyttaleren slik at lyden kommer mest riktig til tilhørerne.

**Innstillinger**

Justering av høyden gjøres med teleskopdelen. Skru først sammen og lås settskruene med 2,5mm innvendig sekskantnøkkel.

**Forsiktig**

Pass på så mikrofonstativet ikke velter. Om nødvendig, fest det til vegg eller tak i toppen for å redusere velterisiko.

Produsent

Vestfold Audio AS
Nordre Fokserød 12
3241 Sandefjord

Tekniske spesifikasjoner

Bruksområde: Innendørs.

Dimensjoner:


Stang: Høyde 1.1-1.7 m

Bunnplata: 0,8 x 0,4 m

Vekt: 9,1 kg

Rengjøring utført av bruker

Høytalerstativet kan reingjøres med myk klut oppvridd i lunkent, mildt såpevann.



Fylles ut av hjelpemiddelsentralen